



- Nabíjacia stanica na stenu so zástrčkou typu 1 (SAE J1772) alebo zástrčkou typu 2 s pevným napájacím káblom so štandardnou zástrčkou CEE 7/7 alebo priemyselnou zástrčkou CEE (16A)

Poznámka: Napájacie vedenie musí byť oddelene vybavené ochranou proti nadprúdu (MCB) a zvyškovým prúdom (RCD).



EVH020.01/.02
EVH050.02



EVH020.01/.02R16
EVH050.02R16



EVH020.01/.02R16

Kód produktu	EVH020.01	EVH020.02	EVH020.01R	EVH020.02R	EVH020.01R16	EVH020.02R16	EVH050.02	EVH050.02R16
Konektor nabíjania	Type1 plug	Type2 plug	Type1 plug	Type2 plug	Type1 plug	Type2 plug	Type2 plug	Type2 plug
Napájací kábel	-	-	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	-	1,5 m
Napájacia spojka	-	-	CEE 7/7 plug (Schuko)		Industrial CEE Plug 16A 5-pole (standard IEC 60309)		-	Industrial CEE Plug 16A 5-pole (standard IEC 60309)
Počet nabíjacích konektorov	1							
Max. nabíjací prúd	16A 1-fázový		8A 1-fázový		16A 1-fázový		3x16A 3-fázový	
Výstup nabíjania	3,6 kW		1,8 kW		3,6 kW		11 kW	
Menovité napätie	230V 1-fázový				230V / 400V 3-fázový			
Menovitý prúd	1 x 16 A				3x16 A			
Nominálna frekvencia	AC 50 Hz							
Napájacie konektory	3 (N, L, PE)						5 (L1, L2, L3, N, PE)	
Typ napájacieho konektora	Skrutkovací Cu 2,5-6 mm ²							
Počet káblov	1							
Inštalácia	priamo na stenu							
Rozmery	432x220x168 mm							
Váha	9 kg							
Dĺžka nabíjacieho kábla	4 m							
Trieda krytia	IP44							
Úroveň ochrany proti nárazom	IK10							
Prevádzková teplota	od -30 do +50 stupňov							
Prevádzková vlhkosť	95% bez kondenzácie							
Spotreba energie v pohotovostnom režime	<1W							
Funkčné indikátory	LED indikátory stavu							